

Gene Informatico S.r.l.

Sede legale/operativa: Via S. Margherita, 36/A – 84129 Salerno  
Tel.: 0892961727 – Fax: 1786006383 – Mobile: 3292064808  
Web: [www.geneinformatico.it](http://www.geneinformatico.it)  
E-mail: [info@geneinformatico.it](mailto:info@geneinformatico.it) – PEC: [geneinformatico@pecinfostrada.it](mailto:geneinformatico@pecinfostrada.it)  
C.F./P. Iva: 04986630657 – Numero REA: SA-410791



L'ICT NEL NOSTRO DNA

Al Dirigente Scolastico dell'  
Istituto Comprensivo "A. Moscati"  
Via della Repubblica  
84098 – Pontecagnano Faiano (SA)

**"OFFERTA TECNICA"**

Oggetto: Fornitura chiavi in mano per il Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-390

CUP: C66J15001420007 - CIG: ZC21AEA245

<b>MODULO DIGITI@MO</b>	
<b>PRODOTTO</b>	<b>QUANTITA'</b>
SERVER PER SEGRETERIE FUJITSU TX1310 CON TAST., MOUSE E SISTEMA OPERATIVO – VEDI SCHEDA TECNICA	<b>01</b>
GRUPPO DI CONTINUITA' (UPS) PER PROTEZIONE SERVER ATLANTIS A03-HP851 – VEDI SCHEDA TECNICA	<b>01</b>
MONITOR PER SERVER 24" LED AOC M2470SWH MULTIMEDIALE – VEDI SCHEDA TECNICA	<b>01</b>
MULTIFUNZIONE A4 B/N LASER PER SERVER BROTHER MFC-L5750DW – VEDI SCHEDA TECNICA	<b>01</b>
<b>MODULI AULA@LAB 1-2-3-4</b>	
<b>PRODOTTO</b>	<b>QUANTITA'</b>
L.I.M. 82" INFRAROSSI CON SPEAKER E SOFTWARE GENIUSBOARD MOD. 4TI82 – VEDI SCHEDA TECNICA	<b>04</b>
VIDEOPROIETTORE NEC UM301X CON STAFFA A PARETE E CAVO HDMI 5mt – VEDI SCHEDA TECNICA	<b>04</b>
ARMADIETTO DI SICUREZZA A PARETE PER NOTEBOOK – VEDI SCHEDA TECNICA	<b>04</b>
NOTEBOOK DELL VOSTRO 3558 CON BORSA, MOUSE USB E LIC. NORTON SECURITY – VEDI SCHEDA TECNICA	<b>04</b>
<b>MODULO SPAZIO@LAB</b>	
<b>PRODOTTO</b>	<b>QUANTITA'</b>
MOBILETTO 32 UNITA' PER RICARICA NOTEBOOK/NETBOOK/TABLET TEACHBUS ONE – VEDI SCHEDA TECNICA	<b>01</b>
SEDUTA ERGONOMICA IN POLIPROPILENE ERGOS 06 (DIM. 50x50x46cm) – VEDI SCHEDA TECNICA	<b>24</b>
BANCO TRAPEZOIDALE ADATTO A COMPOSIZIONE ESAGONALE (DIM. 87,5x46x75cm) – VEDI SCHEDA TECNICA	<b>12</b>
TABLET MEDIACOM WPX211E CON TASTIERA, MOUSE USB E LIC. NORTON SECURITY – VEDI SCHEDA TECNICA	<b>12</b>
PIATTAFORMA PER LA CREAZIONE DI CONTENUTI DIGITALI LIBERCLOUD (12 MESI) – VEDI SCHEDA TECNICA	<b>01</b>



Gene Informatico S.r.l.

Sede legale/operativa: Via S. Margherita, 36/A – 84129 Salerno

Tel.: 0892961727 – Fax: 1786006383 – Mobile: 3292064808

Web: [www.geneinformatico.it](http://www.geneinformatico.it)

E-mail: [info@geneinformatico.it](mailto:info@geneinformatico.it) – PEC: [geneinformatico@pecinfostrada.it](mailto:geneinformatico@pecinfostrada.it)

C.F./P. Iva: 04986630657 – Numero REA: SA-410791



L'ICT NEL NOSTRO DNA

MODULO INCLUSIV@MENTE	
PRODOTTO	QUANTITA'
PERSONAL COMPUTER PER DISABILI ASUS VC65-G014Z LIC. NORTON SECURITY – VEDI SCHEDA TECNICA	01
MONITOR PER DISABILI 24" LED AOC M2470SWH MULTIMEDIALE – VEDI SCHEDA TECNICA	01
SCRIVANIA PORTA COMPUTER DISABILI MODELLO ESIX DIM. 140x80x72cm – VEDI SCHEDA TECNICA	01
TASTIERA E SISTEMA DI PUNTAMENTO PER DISABILI VISIONKEYS ALBA COMBO – VEDI SCHEDA TECNICA	01
SOFTWARE TEACHERMAPPE V6 per la creazione di mappe e materiali multimediali di supporto alla didattica	01
POLTRONCINA GIREVOLE CON BRACCIOLI, SCHIENALE, ELEVAZ. GAS, TESSUTO IGNIFUGO PER POSTAZ. DISABILI	01

Il sottoscritto dichiara, ai sensi del DPR 445/2000, che:

1. Tutte le apparecchiature offerte godono di una garanzia minima di 2 anni, tranne dove diversamente indicato;
2. L'azienda offrirà, per il medesimo periodo, un'assistenza tecnica presso l'Istituto, da erogarsi nei normali orari d'ufficio;
3. Tutte le attrezzature sono conformi a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalle norme specificate in allegato tecnico;
4. Tutto il materiale verrà messo in opera secondo le normative vigenti in materia di sicurezza (dlgs 81/2008 e s.m.ei.).
5. Tutte le apparecchiature saranno fornite e messe in opera, in modo da consegnare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte e comprensivo di tutte le occorrenze e le opere necessarie per i cablaggi e il fissaggio alle pareti ed ai succhi degli ambienti dove verranno posti in opera.

SALERNO, 30 / 09 / 2016

Amministratore Unico

Gene Informatico Srl  
Via S. Margherita, 36/A - SA  
P.IVA 04986630657



GENE INFORMATICO S.R.L.  
VIA S. MARGHERITA, 36/A  
84129 SALERNO (SA)  
Tel: +390892961727  
Fax: +391786006383  
e-mail:

AMMINISTRAZIONE@GENEINFORMATICO.IT



## PRIMERGY TX1310 M1

FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS



### PRIMERGY TX1310 M1

Cabinet Floorstand, chipset Intel C226, 4 slots per RAM [DDR3 RAM ECC a 1600 MHz (fino a 32 GB)], funzionalità grafiche integrate, 4 alloggiamenti Serial ATA da 3.5", 2 alloggiamenti da 5.25" esterni, controller Serial ATA on board con RAID 0/1, 2 schede di rete 10/100/1000 integrate su motherboard, 2 slots PCI Express x8 (3.0) - 1 slot PCI Express x4 - 1 slot PCI Express x1, 1 seriale, 8 USB (di cui 4 USB 3.0) (1 USB aggiuntivo interno), ServerView Suite, Alimentatore da 250 W, Dimensioni (H x W x D): 395 x 175 x 419 mm. Peso: circa 14 Kg.

**Garanzia :**  
36 mesi

Windows Server 2012 R2 Foundation INCLUSO NELLA CONFEZIONE!

#### PROCESSORE

N° Processori Inclusi	1	N° Processori Max	1	Produttore	Intel	Tecnologia	Xeon Quad-Core
Velocità di clock	3,3 GHz	Modello del processore	E3-1226v3	Bit	64	Cache L1 Dimensioni Totali	0 MB
Cache L2 Dimensioni Totali	0 MB	Cache L3 Dimensioni Totali	8 MB				

#### MEMORIA

Banchi RAM Liberi	3	Banchi RAM Totali	4	Frequenza	1.600 MHz	RAM Installata	8 GB
RAM Massima	32 GB	Tecnologia	DDR3	Tipologia	DIMM	Nome Modulo	PC3-12800

#### MOTHERBOARD

Chipset	Intel 3420	Front Side Bus	1.600 MHz				
---------	------------	----------------	-----------	--	--	--	--

#### STORAGE CONTROLLER

Tipologia controller	SATA	Livelli RAID supportati	0/1	Cache installata	0 MB	Cache upgradabile	No
Cache Max installabile	1.024 MB	Numero Canali	4				

#### STORAGE

Numero Dischi Inclusi	2	Numero Dischi Max	4	Tipologia Dischi Supportati	SATA	Dimensione Tot. Supporti	2.000 GB
Dimensione Supporto 1	1.000 GB	Velocità Supporto 1	7.200 rpm	Interfaccia Supporto 1	SATA	Dimensione Supporto 2	1.000 GB
Velocità Supporto 2	7.200 rpm	Interfaccia Supporto 2	SATA	Baie per dischi Hot Swap Libere	0	Baie per dischi Hot Swap Totali	0
Altre	a bordo ci sono 2 dischi SATA Non						

caratteristiche	Hot Plug da 1TB cad.						
UNITÀ OTTICHE							
Inclusa	Si	Tipologia	DVD±RW DL	Interfaccia	SATA		
SLOT DI ESPANSIONE							
Espandibile	Si	Numero Max	4	N° Slot PCI Express (PCIe) 1x	1	N° Slot PCI Express (PCIe) x4	1
N° Slot PCI Express (PCIe) x8	3	N° Slot PCI Express (PCIe) 16x	0	N° Slot PCI eXtended (PCI-X)	0	Versione Slot PCI-X	33 MHz
CONNETTIVITÀ							
N° schede di rete	2	Tipologia scheda di rete	Gigabit Ethernet	Scheda gestione remota	No		
RIDONDANZE							
Alimentatori ridondati	No	Numero alimentatori inclusi	1	Numero alimentatori Max	1	Ventole ridondate	No
Numero ventole incluse	1	Numero ventole Max	1				
TIPOLOGIA CASE							
Dimensione (Form Factor)	Tower	Colore	Grigio				
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO							
Consumo max configurazione	171 W	Consumo min configurazione	26 W	Potenza Alimentatore	250 W		
DIMENSIONI E PESO							
Altezza	39 cm	Larghezza	20,3 cm	Profondità	38,6 cm	Peso senza imballo	12 kg
GRAFICA							
Integrata	Si	Produttore	ATI	Modello	ES1000	Memoria Dedicata	64 MB
Memoria Massima	64 MB	Risoluzione Massima (Altezza)	0 Px	Risoluzione Massima (Larghezza)	0 Px		
INFORMAZIONI AMBIENTALI							
Intervallo di temperatura di funzionamento	Operating ambient temperature 10 - 35°C			Intervallo umidità di funzionamento	Operating temperature note ETSI 300 019-2-3 Class 3.1		
Rumorosità	24 dB						
CONNETTORI							
Firewire (IEEE 1394) - frontali	0	Firewire (IEEE 1394) - posteriori	0	Porte Parallele	0	Porte SATA	4
Porte Seriali	1	Ps/2	0	USB 2.0 - frontali	2	USB 2.0 - posteriori	6
USB 2.0 - interne	3						
SOFTWARE							
S.O. supportati	Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (containing Hyper-V) Microsoft® Windows Server® 2008 - 2012 Novell SUSE Linux Enterprise Server Red Hat Enterprise Linux Note: Support of other Linux derivatives on demand			Software incluso	Standard ServerView Installation Manager + Windows Server 2012 R2 Foundation		
GENERALE							
Prodotti inclusi	[NO Country pack e tastiera]			Altre Caratteristiche	Compliance Germany GS Europe CE Class A * USA/ Canada CSAc/ us ULc/ us FCC Class A Global CB RoHS (Restriction of hazardous substances) WEEE (Waste electrical and electronic equipment) Compliance link <a href="https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates/default.aspx">https:// sp.ts.fujitsu.com/ sites/ certificates/ default.aspx</a>		

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o



GENE INFORMATICO S.R.L.  
VIA S. MARGHERITA, 36/A  
84129 SALERNO (SA)  
Tel: +390892961727  
Fax: +391786006383

e-mail:

AMMINISTRAZIONE@GENEINFORMATICO.IT



GB3S20Z00ITY12



Estensione di garanzia valida per Server PRIMERGY TX100

La garanzia decorre dal momento in cui il concessionario vende il prodotto all'utente finale.

L'effettuazione di una o più riparazioni nel periodo di garanzia non comporta alcuna modifica della data di scadenza della garanzia stessa.

**GENERALE**

Tipo garanzia	Estensione	Tipologia	Server	Spec. tipologia	solo alcuni modelli	Lic. elettronica	Sì
Durata	36 months	Liv. di servizio	On site	Tempo servizio (gg x hr)	nessuno		

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.



Atlantis Land

**A03-HP851**



La linea di prodotti HostPower è in grado di proteggere qualsiasi sistema elettrico o elettronico nel caso in cui si verifichi una variazione della tensione di alimentazione. Le principali caratteristiche di questa linea di UPS sono:

- Microprocessore integrato
- Forma d'Onda Sinusoidale
- Stabilizzazione del voltaggio in entrata grazie alla funzionalità AVR
- Tempo di intervento minore di 6ms
- Protezione contro il corto circuito ed il sovraccarico
- Ampio Display LCD
- Batteria facilmente sostituibile

La facile installazione e l'uso intuitivo rendono tali prodotti adatti a qualsiasi utenza. Il microprocessore integrato permette all'UPS (il software di management è incluso) di comunicare, grazie all'interfaccia USB, con il personal computer, permettendo così di monitorarne, in ogni momento, lo stato di funzionamento e di programmare la chiusura ed il salvataggio dei dati.

**Garanzia :**  
24 mesi

## CARATTERISTICHE GENERALI

CARATTERISTICHE GENERALI							
Destinazione d'uso	<b>Protezione Server e reti pc</b>	Formato	<b>Tower</b>	Colore	<b>Nero</b>	Protezione circuito	<b>Fusibile d'ingresso</b>
Tecnologia	<b>Line Interactive (VI)</b>	AVR	<b>Sì</b>	Pannello di controllo	<b>Display LCD con monitorati tutti i parametri di funzionamento</b>		
Allarme	<b>Acustico + LCD</b>						

## USCITA

Potenza erogata Watt	<b>480 WATT</b>	Potenza Erogata Va	<b>850 Va</b>	Efficienza a pieno carico	<b>93 %</b>	Spine elettriche connettabili	<b>3</b>
Tipologie spine	<b>IEC 320</b>	Numero spine telefoniche agganciabili	<b>1</b>	Tensione in uscita 220V	<b>Sì</b>	Tensione in uscita 230V	<b>Sì</b>
Tensione in uscita 240V	<b>Sì</b>	Frequenza d'uscita Minima	<b>50 Hz</b>	Frequenza d'uscita Massima	<b>60 Hz</b>	Distorsione tensione di uscita (meno del)	<b>3 %</b>
Tipo di forma d'onda	<b>Sinusoidale</b>	Valutazione efficienza energetica	<b>0 Joules</b>	Tempo d'intervento	<b>5 ms</b>	Bypass	<b>No</b>

## BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO

Numero batterie incluse	<b>1</b>	Tecnologia	<b>Ermetiche al piombo</b>	Durata batterie a pieno carico in caso di blackout	<b>2 Min</b>	Durata batterie a metà carico in caso di blackout	<b>8 Min</b>
Tensione nominale	<b>12 V</b>	Capacità	<b>9 Ah</b>	Tempo di ricarica tipico	<b>7 Ore</b>		

## INGRESSO

Numero Connettori in ingresso	<b>1</b>	Tipologia connettori in ingresso	<b>IEC</b>			Tensione in entrata 220V	<b>Sì</b>
Tensione in entrata 230V	<b>Sì</b>	Tensione in entrata 240V	<b>Sì</b>	Campo tensione in ingresso minima	<b>165 V</b>	Campo tensione in ingresso massima	<b>275 V</b>

## CONNETTIVITÀ

Scheda di rete	<b>No</b>	Seriale Rs-232 C	<b>No</b>	Usb	<b>Sì</b>		
----------------	-----------	------------------	-----------	-----	-----------	--	--

## DIMENSIONI E PESO

Altezza	<b>14,5 cm</b>	Larghezza	<b>14,5 cm</b>	Profondità	<b>32,8 cm</b>	Peso	<b>6,5 kg</b>
---------	----------------	-----------	----------------	------------	----------------	------	---------------

## REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Potenza assorbita in esercizio	<b>480 W</b>	Tensione di alimentazione	<b>220 V</b>	Tipo pannello di controllo LCD	<b>Display LCD con tutti i parametri di funzionamento</b>
Dimensione	<b>0 "</b>	Frequenza nominale	<b>50HZ</b>		

#### CERTIFICAZIONI

Certificazione CE	<b>Si</b>	Certificazione C-tick	<b>No</b>	Certificazione GOST	<b>No</b>	Certificazione VDE	<b>No</b>
-------------------	-----------	-----------------------	-----------	---------------------	-----------	--------------------	-----------

#### INFORMAZIONI AMBIENTALI

Rumorosità	<b>40 dB</b>	Intervallo di temperatura di funzionamento	<b>0-40</b>	
Intervallo umidità di funzionamento	<b>0-85</b>			

#### INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Cavo Alimentazione	<b>Si</b>	Cavo rete	<b>No</b>	Software incluso	<b>CDRom con ViewPower (Per Linux/Windows e Mac OSX)</b>
--------------------	-----------	-----------	-----------	------------------	--

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.

## AOC

M2470SWH



### M2470SWDA2 59.9cm (23.6") LCD MONITOR

Il display M2470SWDA2 è la soluzione ideale per le esigenze di home computing a prestazioni elevate con risoluzione Full HD e rapporti di contrasto elevati per immagini nitide e dettagliate. La tecnologia avanzata del pannello MVA offre eccezionali angoli di visualizzazione da 178 gradi e il tempo di risposta di 4ms è perfetto per le applicazioni grafiche esigenti e i film dal passo veloce.

**Garanzia :**  
36 mesi



con 3 anni di garanzia!

#### SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollici)	23,6 "	Tecnologia retroilluminazione	MVA	Numero di colori	16.700.000	Formato	16:9
Tempo di risposta	5 ms	Luminosità	250 cd/m <sup>2</sup>	Dot pitch	0,27 mm	Angolo di visione orizzontale	178 gradi
Angolo di visione verticale	178 gradi	Contrasto standard	1.000 :1	Contrasto dinamico	50.000.000 :1	Risoluzione ottimale orizzontale	1.920
Risoluzione ottimale verticale	1.080	Risoluzione massima orizzontale	1.920	Risoluzione massima verticale	1.080	Risoluzione minima orizzontale	640
Risoluzione minima verticale	480	Frequenza ottimale	60 HZ	Frequenza massima	75 HZ	Frequenza minima	56 HZ
Segnale video	Analogico/digitale						

#### GENERALE

Allimentatore	INTERNO	Colore principale	Nero	Webcam Integrata	No	
Contenuto della confezione	VGA CavoDVI CavoAudio CavoPower Schuko C7 Cavo					

#### FEATURES

Plug and play	Sì	Inclinazione range (da)	-5 °	Inclinazione range (a)	25 °	Compatibile kensington lock	Sì
Energy star, certificato	Sì	Funzione Pivot	No	Regolazione Altezza	No	Piano girevole	No
Altre caratteristiche	-5/25 Tilt, Audio out, Eco Mode, e-Saver, Headphone out, i-Menu, Screen+, Kensington Security Lock, VESA 100 mm			Altre certificazioni	Energystar 6 TCO 6 EPEAT Silver TUV-GS TUV-Bauart CE FCC EAC RoHS compliant		

#### AUDIO

Multimediale	Sì	Nr altoparlanti	2 nr.	Potenza	1 W	
--------------	----	-----------------	-------	---------	-----	--

#### CONNESSIONI

Nr. porte VGA	1	Nr. porte USB	0	Nr. porte HDMI	2	Nr. porte DVI	0
---------------	---	---------------	---	----------------	---	---------------	---



Nr. porte DVI-D	0	Nr. porte Firewire 800	0	Nr. porte Thunderbolt	0	Nr. porte Ethernet	0
Nr. porte DisplayPort	0						

#### CONSUMI

Durata esercizio media	50.000 hr	Potenza assorbita in esercizio	17,96 W				
------------------------	-----------	--------------------------------	---------	--	--	--	--

#### VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)

Supporto montaggio vesa	Sì	Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D 100 (100x100mm)	Staffa nella confezione	No		
-------------------------	----	---	-----------------------	-------------------------	----	--	--

#### DIMENSIONE E PESO

Altezza	40,04 Cm	Larghezza	55,14 Cm	Peso	3,51 Kg	Profondita'	22,1 Cm
---------	----------	-----------	----------	------	---------	-------------	---------

#### REQUISITI SISTEMA

Compatibile mac	Sì	Compatibile win 2000	No	Compatibile win 7	Sì	Compatibile win 98	No
Compatibile win vista	Sì	Compatibile win xp	Sì				

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.



## MFC-L5750DW

### MFC-L5750DW Multifunzione laser monocromatico



All-in-one ad altissima velocità fino a 40 ppm, con fax integrato con duplex, scanner DUAL CIS, rete cablata, WiFi, touchscreen da 12.3 cm e toner opzionali da 8.000 pagine

#### Massima resa, minimi costi

Grazie alla versatilità della gestione della carta, i flussi di lavoro degli utenti vengono semplificati, riducendo così i tempi per il riempimento dei cassette. Il toner opzionale ad alta capacità, permette inoltre di abbattere i costi totali di stampa.

#### Affidabilità garantita

I dispositivi della nuova serie L5000 sono stati costruiti per avere elevate qualità di robustezza e stabilità, in modo da essere estremamente affidabili per cicli di lavoro intensi.

#### Sicurezza avanzata

Per rispondere alle crescenti esigenze di sicurezza da parte delle aziende, la nuova serie L5000 supporta molteplici soluzioni tra cui secure function lock 3.0, 802.1x, Internet Protocol Security (IPsec), Print Archive, Secure Reset e Certificate Management.

#### Soluzioni di stampa flessibili

La nostra serie L5000 è stata progettata per venire in contro alle necessità aziendali più esigenti, grazie alla compatibilità con una vasta gamma di soluzioni e servizi di stampa.

#### Eco-friendly

Tutti i modelli della serie L5000 rispettano i più importanti standard ambientali a livello internazionale, come ad esempio German Blue Angel, Nordic Swan e Energy Star. Pertanto i nostri dispositivi non solo supportano il tuo business in termini di efficienza, ma anche in termini di risparmio energetico e di riduzione dell'impatto ambientale e allo stesso tempo di minimizzazione dei costi di gestione.

**Garanzia :**  
12 mesi

#### TIPOLOGIA

Funzione stampa	<b>Sì</b>	Funzione copia	<b>Sì</b>	Funzione fax	<b>sì</b>	Funzione scansione	<b>sì</b>
-----------------	-----------	----------------	-----------	--------------	-----------	--------------------	-----------

#### SISTEMA DI STAMPA

Tipologia di stampa	<b>Laser</b>	Tecnologia di stampa	<b>Elettrofotografica</b>	Numero font inclusi	<b>66 bitmap</b>		
Specifiche font	<b>WINDOWS/MAC/LINUX</b>			Kit trasferimento	<b>No</b>	Numero toner B/N	<b>1 nr</b>
Altre caratteristiche	<b>AirPrint, Android Print Service Plugin, Cortado Cloud Print™, Google Cloud Print 2.0, iPrint&amp;Scan, Mopria</b>						

#### FORMATI SUPPORTATI

Formato massimo supportato	<b>A4</b>	A2	<b>No</b>	A3	<b>No</b>	A4	<b>Sì</b>
A5	<b>Sì</b>	A6	<b>Sì</b>	B5	<b>Sì</b>	B6	<b>Sì</b>
Buste C5 (162 x 229 mm)	<b>Sì</b>	Buste C6 (114 x 162 mm)	<b>Sì</b>	CD / DVD	<b>No</b>		

#### QUALITÀ DI STAMPA

Durata kit fusore	<b>0 nr pagine al 5%</b>	Durata kit trasferimento	<b>0 nr pagine al 5%</b>	durata toner B/N	<b>3.000 no pagine al 5%</b>	Duty cycle mensile	<b>30.000 nr pagine</b>
-------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

Velocità di stampa b/n bozza	<b>0 ppm</b>	Velocità di stampa b/n normale	<b>40 ppm</b>	Velocità di stampa b/n massima	<b>40 ppm</b>	Tempo stampa prima pagina	<b>7,2 sec</b>
------------------------------	--------------	--------------------------------	---------------	--------------------------------	---------------	---------------------------	----------------

#### RISOLUZIONE DI STAMPA

risoluzione stampa b/n migliore Orizzontale	<b>1.200 dpi</b>	risoluzione stampa b/n migliore Verticale	<b>600 dpi</b>	
---	------------------	---	----------------	--

#### GESTIONE MEDIA

Alimentatore automatico fogli - ADF	<b>sì</b>	Numero fogli ADF	<b>40</b>	Alimentatore automatico fogli in fronteretro - ADFR	<b>no</b>	Copilastra	<b>sì</b>
Tipi di supporti	<b>Normale, cartoncino, riciclata, lucidi, etichette, buste</b>			Dispositivi uscita carta	<b>raccoglitore da 100 fogli (faccia in giù)</b>		
Fronte/retro	<b>sì</b>	Modalità fronte/retro	<b>automatico</b>	Formati carta fronte/retro	<b>FRONTE RETRO SOLO STAMPA IN A4</b>		
Altri formati carta supportati	<b>Versione Italiana</b>			Numero vassoi carta di serie	<b>2 nr</b>	Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	<b>4 nr</b>
Capacità carta vassoio 1	<b>250 sheets</b>	Capacità carta vassoio 2	<b>50 sheets</b>	Capacità carta vassoio 3	<b>250 sheets</b>	Capacità carta vassoio 4	<b>520 sheets</b>
Capacità carta vassoio 5	<b>0 sheets</b>	Capacità carta vassoio 6	<b>0 sheets</b>	Capacità carta altri vassoi	<b>NO</b>		
Capacità carta uscita standard	<b>150 sheets</b>	Min grammatura carta	<b>60 gr/m2</b>	Max grammatura carta	<b>163 gr/mq</b>	Max grammatura carta duplex	<b>105 gr/mq</b>
Capacità carta uscita max	<b>150 sheets</b>						

#### PANNELLO LCD

pannello di controllo LCD	<b>Sì</b>	A colori	<b>Sì</b>	Caratteristiche	<b>Touchscreen da 12.3 cm</b>		
---------------------------	-----------	----------	-----------	-----------------	-------------------------------	--	--

#### LINGUAGGIO STAMPANTE

Ibm ppds	<b>No</b>	Pcl 3	<b>No</b>	Pcl 5c	<b>No</b>	PCL 5e	<b>Sì</b>
Pcl 6	<b>Sì</b>	PostScript livello 3	<b>Sì</b>	Linguaggi standard	<b>PCL®6, PCL5e, BR-Script3 (PostScript®3 Language Emulation)</b>		

#### COPIA

Formato massimo copia	<b>A4</b>	Massima velocità di copia B/N	<b>30 cpm</b>	Risoluzione copia b/n orizzontale	<b>1.200 dpi</b>	Risoluzione copia b/n Verticale	<b>600 dpi</b>
Mezzi toni nella scala di grigi	<b>256</b>	Ingrandimento max documenti	<b>400 %</b>	Riduzione max documenti	<b>25 %</b>	Numero massimo copie	<b>99</b>
Copia uscita Fronte/retro automatica	<b>Sì</b>	Tempo uscita prima copia b/n	<b>8,5 sec.</b>	Funzione fascicolazione	<b>Sì</b>	Copia 2 in 1	<b>Sì</b>
Copia 4 in 1	<b>Sì</b>						

#### FAX

Trasmissione differita	<b>Sì</b>	Velocità di trasmissione massima	<b>33,6 kbps</b>	Risoluzioni fax b/n orizzontale	<b>0 dpi</b>	Risoluzioni fax b/n verticale	<b>0 dpi</b>
Numeri memorizzabili	<b>300</b>	Invio fax via PC	<b>sì</b>	Capacità memoria massima	<b>0 mb</b>	Richiamata automatica	<b>Sì</b>
Altre caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memoria 500/600 pagine</li> <li>• fronte retro</li> <li>• 16 numeri a selezione veloce</li> <li>• Ricezione in assenza carta</li> <li>• ECM (Metodo di correzione errore)</li> <li>• inoltro fax</li> <li>• Internet FAX solo in download</li> </ul>						

#### SCANSIONE

Elemento scansione	<b>Contact Image Sensor</b>	Modalità di scansione	<b>Piano fisso/ADF</b>	Formato massimo scansione	<b>A4</b>	Profondità di grigio interna	<b>48 bit</b>
Profondità di grigio esterna	<b>24 bit</b>	Risoluzione ottica orizzontale	<b>1.200 dpi</b>	Risoluzione ottica verticale	<b>1.200 dpi</b>	Risoluzione interpolata orizzontale	<b>19.200 dpi</b>
Risoluzione interpolata verticale	<b>19.200 dpi</b>	Velocità scansione b/n	<b>0 ppm</b>	Scansione a email	<b>sì</b>	Scansione a PC	<b>sì</b>
Scansione di rete	<b>no</b>	Alimentatore automatico fogli	<b>40 sheets</b>	Altre funzioni di scansione	<b>DUAL CIS</b>		

#### FORMATI SCANSIONE

BMP	<b>Sì</b>	Tiff	<b>Sì</b>	GIF	<b>No</b>	Jpeg	<b>Sì</b>
RTF	<b>No</b>	PNG	<b>Sì</b>				

#### CONNETTIVITÀ

Porta parallela	<b>no</b>	Porta seriale	<b>no</b>	Porta firewire	<b>No</b>	Wireless lan	<b>sì</b>
Protocolli wireless supportati	<b>IEEE 802.11b/g/n</b>			Scheda di rete	<b>sì</b>	Tipo scheda di rete	<b>Ethernet 10/100/1000 Base TX</b>
Porta usb in entrata	<b>1</b>	Porta usb in uscita	<b>1</b>				

#### MEMORIA

Tipo di processore	<b>cortex a9</b>	Velocità processore	<b>800 MHz</b>	Hard disk	<b>no</b>	Capacità hard disk	<b>0 Gb</b>
Memoria installata	<b>256 Mb</b>	Max memoria gestibile	<b>576 Mb</b>	Numero slot memoria occupati	<b>1</b>	Numero slot memoria liberi	<b>1 nr slot 100pin</b>
Tipo Slot memoria	<b>SDRAM</b>						

#### SOFTWARE

Compatibile Windows 8	<b>Sì</b>	Compatibile Windows 7	<b>Sì</b>	Compatibile Windows Vista	<b>Sì</b>	Compatibile Windows Xp	<b>Sì</b>
Compatibile Windows 2000	<b>No</b>	Compatibile Mac	<b>Sì</b>	Compatibile Linux	<b>Sì</b>		
requisiti minimi sistema Windows	<b>PENTIUM 2 64 MB, 50MB HDD</b>			requisiti minimi sistema Mac	<b>OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x or greater</b>		
Software incluso	<b>WINDOWS; MAC</b>			Drivers inclusi	<b>PCL@6, PCL5e, BR-Script3 (PostScript@3 Language Emulation)</b>		
Rip incluso	<b>NO</b>			Rip opzionali	<b>NO</b>		

#### REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Consumo energetico in funzione	<b>570 W</b>	Consumo energetico in stand-by	<b>80 W</b>	Tensione di alimentazione a 60hz	<b>220-240</b>		
--------------------------------	--------------	--------------------------------	-------------	----------------------------------	----------------	--	--

#### DIMENSIONI E PESO

Altezza	<b>48,6 cm</b>	Larghezza	<b>43,5 cm</b>	Profondità	<b>42,7 cm</b>	Peso	<b>16,5 kg</b>
---------	----------------	-----------	----------------	------------	----------------	------	----------------

#### INFORMAZIONI AMBIENTALI

Certificazione Energy Star	<b>Sì</b>	IEC 60950-1 (internazionale)	<b>Sì</b>	UL/cUL (Stati Uniti/Canada)	<b>Sì</b>	Rumorosità in funzione	<b>55 DB</b>
Rumorosità in stand by	<b>30 DB</b>						

#### INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Cavo di alimentazione	<b>Sì</b>	Cavo di rete	<b>No</b>	Cavo Usb	<b>No</b>	Cd software	<b>Sì</b>
Durata toner b/n in dotazione	<b>2.000</b>	Starter kit toner B/N	<b>Sì</b>	Cavo telefonico	<b>No</b>		
Altro	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>• TONER STANDARD 2000 PAGINE INCLUSO</b></li> <li><b>• TONER ALTA CAPACITA' 8000 PAGINE</b></li> </ul>						


	<b>(OPZIONALE)</b> <b>• Tamburo 33.000 pagine incluso</b>	
--	--	--

**DIMENSIONI CON IMBALLO**

Lato A	<b>56 cm</b>	Lato B	<b>57 cm</b>	Lato C	<b>63 cm</b>	Peso con imballo	<b>22 kg</b>
--------	--------------	--------	--------------	--------	--------------	------------------	--------------

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.

## LIM Know K. GeniusBoard® mod. 4TI78-4TI82-4TI89



- Marchio registrato
- 10 tocchi e 10 utenti
- 78, 82 e 89 pollici area attiva
- Superficie per pennarelli a secco
- Cancellino e penne
- Speaker integrabili
- Vassoio porta penne intelligente opzionale
- Hub per gestione volume, porta USB e SDcard
- Tasti hardware programmabili
- Software con funzione 3D integrata e creazione grafici

### DESCRIZIONE

*La lavagna Know K. GeniusBoard® utilizza un'innovativa tecnologia infrarossi LED che consente l'utilizzo della lim fino a 10 tocchi simultanei!*

### CARATTERISTICHE

#### Tecnologia utilizzata

La lavagna Know K. GeniusBoard® utilizza un'innovativa tecnologia infrarossi LED che consente l'utilizzo della lim fino a 10 tocchi simultanei pur con estrema precisione, avendo un'elevata velocità di traccia ed una superficie di lavoro estremamente resistente e duratura nel tempo.

#### Software GeniusTouch

GeniusTouch è il software incluso con la lavagna Know K., è un software didattico estremamente intuitivo e facile da usare che fornisce innumerevoli risorse e immagini modificabili per creare lezioni interattive con la lavagna GeniusBoard®.

GeniusTouch può, inoltre, essere utilizzato per scrivere, evidenziare o effettuare annotazioni su qualsiasi applicativo presente sul pc.

GeniusTouch consente altresì in ogni momento di salvare, stampare o inviare via e-mail le lezioni create (per maggior dettagli vedi scheda tecnica GeniusTouch), nonché l'esportazione in vari formati compreso lo standard CFF (Common File Format) .iwb.

GeniusTouch, tra le altre funzioni, consente l'inserimento del 3D, l'inserimento di formule e funzioni matematiche, la riproduzione della lezione automatica ovvero la ripetizione sequenziale di quanto creato.

#### Superficie

La superficie della lavagna è in acciaio, una materiale antiriflesso, antigraffi e resistente agli urti. Inoltre, proprio per le sue peculiarità è ideale per essere utilizzata anche con i pennarelli a secco ed è ripulibile con il cancellino in dotazione.

#### Tasti hardware

Due strisce di tasti a scelta rapida con le funzioni principali del software GeniusTouch sono configurabili sul lato destro e/o sinistro della LIM GeniusBoard® a seconda delle esigenze.

#### Tipi di collegamento

La GeniusBoard® si collega al pc tramite porta USB 2.0.

La LIM possiede un hub integrato per collegare direttamente altre 2 porte USB per i device esterni (stampante, scanner, document camera, etc); l'SD card, il microfono; o per regolare manualmente il volume degli speaker.

#### Penna stilo e cancellino

Le 2 penne stilo in dotazione forniscono tutte le funzionalità di un mouse e sono lo strumento per annotare, evidenziare ed utilizzare tutti gli strumenti forniti dal software GeniusTouch nel momento in cui non si voglia adoperare le dita. Le penne vengono appoggiate, insieme al cancellino, sul comodo vassoio. Il cancellino consente di cancellare sia

l'inchiostro virtuale del software utilizzato, che di cancellare i tratti dei pennarelli a secco.

#### Multi-touch

La LIM può essere utilizzata da 10 tocchi simultaneamente indifferentemente con le dita, con le penne stilo o con il cancellino. La scrittura di più utenti contemporanei è rapida e precisa e può avvenire su tutta la superficie della LIM o porzionando la superficie in 2 o 4 o 6 aree e ciascuna con un suo colore differente.

La gestione delle immagini con 10 tocchi consente di allargare, rimpicciolire, spostare e ruotare anche più oggetti contemporaneamente.

#### Supporto montaggio a parete

Il supporto in alluminio per il montaggio a parete consente di collocare la lavagna su di un muro.

#### Speaker

La coppia di speaker opzionali sono poste ai lati della LIM per una migliore diffusione dell'audio e costituiscono un unico corpo con la LIM. La potenza dell'audio è di 20W RMS per canale.

#### Alimentazione

La GeniusBoard® si alimenta da cavo USB.

### SCHEDA TECNICA


Modello	4TI78	4TI82	4TI89
Dimensione	78 pollici	82 pollici	89 pollici
Tecnologia	Infrarossi LED 10 tocchi simultanei	Infrarossi LED 10 tocchi simultanei	Infrarossi LED 10 tocchi simultanei
Risoluzione	44800x33600 su aspect ratio 4:3 (44800x44800 su aspect ratio 4:4)	44800x33600 su aspect ratio 4:3 (44800x44800 su aspect ratio 4:4)	44800x33600 su aspect ratio 4:3 (44800x44800 su aspect ratio 4:4)
Superficie	Acciaio: antiriflesso, antigraffio, resistente agli urti, scrivibile con pennarelli a secco	Acciaio: antiriflesso, antigraffio, resistente agli urti, scrivibile con pennarelli a secco	Acciaio: antiriflesso, antigraffio, resistente agli urti, scrivibile con pennarelli a secco
Tipologia di input	Dita, Penna stilo	Dita, Penna stilo	Dita, Penna stilo
Dotazione	n. 2 penne stilo Vassoio portapenne	n. 4 penne stilo n.1 cancellino Vassoio portapenne	n. 4 penne stilo n.1 cancellino Vassoio portapenne
Tasti hardware	Non incluso, opzionale	n.2 strisce tasti programmabili lato dx e sx	n.2 strisce tasti programmabili lato dx e sx
Velocità di tracciamento	6-12 m/s (da 1 a 10 utenti)	6-12 m/s (da 1 a 10 utenti)	6-12 m/s (da 1 a 10 utenti)
Compatibilità software	Windows XP, Vista, 7, 8 Mac Linux	Windows XP, Vista, 7, 8 Mac Linux	Windows XP, Vista, 7, 8 Mac Linux
Tipi di collegamento	Non incluso, opzionale	USB 2.0, hub integrato alimentato con: <ul style="list-style-type: none"> <li>1x SD card</li> <li>2x USB 2.0</li> <li>MIC In &amp; Line In</li> <li>controllo volume</li> </ul>	USB 2.0, hub integrato alimentato con: <ul style="list-style-type: none"> <li>1x SD card</li> <li>2x USB 2.0</li> <li>MIC In &amp; Line In</li> <li>controllo volume</li> </ul>
Tasti hardware	Non incluso, opzionale	nr.2 strisce tasti programmabili sulla destra e sinistra della superficie	nr.2 strisce tasti programmabili sulla destra e sinistra della superficie
Collegamento LIM/pc	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
Consumo	<250 mA	<250 mA	<250 mA
Temperatura di Funzionamento	da -20 a 40 °C	da -20 a 40 °C	da -20 a 40 °C

<b>Temperatura di Conservazione</b>	da -40 a 70 °C	da -40 a 70 °C	da -40 a 70 °C
<b>Tasso di umidità di Funzionamento</b>	30-90%	30-90%	30-90%
<b>Audio</b>	Non incluso, opzionale: Coppia di casse 20 W RMS per canale integrate	Non incluso, opzionale: Coppia di casse 20 W RMS per canale integrate	Non incluso, opzionale: Coppia di casse 20 W RMS per canale integrate
<b>Certificazioni</b>	FCC, CE, RoHS	FCC, CE, RoHS	FCC, CE, RoHS
<b>Garanzia</b>	36 mesi del produttore	36 mesi del produttore	36 mesi del produttore
<b>Elementi opzionali</b>	n. 2 penne aggiuntive; bacchetta; vassoio porta penne intelligente; kit Wireless	bacchetta; vassoio porta penne intelligente; kit Wireless	bacchetta; vassoio porta penne intelligente; kit Wireless


#### DIMENSIONE E PESO

Modello	Dim. Area attiva (diagonale)	Dim. esterna (diagonale)	Formato area di proiezione	Larghezza	Altezza	Peso
<b>4T178</b>	78 pollici su 4:3	83 pollici	4:3	1692 mm	1284 mm	29 kg
<b>4T182</b>	82 pollici su 4:3	87 pollici	4:3	1815 mm	1284 mm	31 kg
<b>4T189</b>	89 pollici su 16:9	94 pollici	16:9	2060 mm	1243 mm	36 kg

#### DISEGNO TECNICO




mod. 4T178



mod. 4T182







#### ELEMENTI COMPRESI NEL KIT DI VENDITA

- Know K. GeniusBoard®
- Cd- Software con possibilità di utilizzo da parte dell'intera comunità scolastica, guida in linea, drivers, librerie con sfondi e oggetti.
- Penne e cancellino a seconda del modello
- n.2 strisce tasti programmabili a seconda del modello
- Vassoio porta penne a seconda del modello
- Sistema di aggancio per fissaggio della lavagna a muro
- Cavo USB
- HUB alimentato a seconda del modello
- Garanzia 36 mesi

Aggiornato al 01 luglio 2015

# NEC UM301X

Codice Prodotto: 60003841

**NEC Professional Ultra-Short-Throw Projector**

Ottenere alte prestazioni mentre l'ambiente viene salvaguardato. Funzioni Eco Avanzate aiutano ad abbassare notevolmente i Suoi costi d'esercizio senza compromettere la qualità e la flessibilità. Meno ombra ed abbagliamento danno più spazio al presentatore per coinvolgere il Suo pubblico e migliorano l'esperienza con lavagne interattive.

L'UM301X è particolarmente adatto ad aule e sale riunione di piccole a medie dimensioni.

## VANTAGGI

**Senza Abbagliamento ed Ombra** grazie a proiezione estremamente corta - per una migliore esperienza interattiva con il whiteboard e più spazio per coinvolgere il Suo pubblico durante la presentazione.

**Costo Totale di Proprietà Ridotto al Minimo** - grazie a lampada a lunga durata e minore consumo d'energia.

**Nuove ed innovative funzioni Eco** - per ridurre il consumo d'energia.

**Interattività Multi-pen Opzionale** - con un vero supporto gestuale su qualsiasi tipo di superficie.

**Connettività adeguata alle esigenze future** - grazie a numerosi morsetti di connessione analoghi e digitali con supporto MHL, capacità di rete ed anche collegamento senza fili opzionale.

**Licenza Gratuita DisplayNote Multiuser** - presentare, condividere, collaborare con max. 5 partecipanti attraverso apparecchi multipli (disponibile fino a marzo 2015).

**Staffe di montaggio incluse** - installazione facile e compatibile con vari carrelli di altezza regolabile.



NEC Factory Preset  
**DICOM**  
SIMULATION




# NEC UM301X - SPECIFICHE TECNICHE

IMMAGINE	Tecnologia di proiezione	3LCD tecnologia
	Risoluzione nativa	1024 x 768 (XGA)
	Formato schermo	4:3
	Rapporto di contrasto <sup>1</sup>	6000:1
	Luminosità <sup>1</sup>	3000 ANSI Lumen (ca. 75% in Modo Normale, 60% in Modo Eco)
	Lampada	235 W Modo Massima Luminosità / 170 W Modo Normale / 140 W Modo Eco
	Durata lampade [ore]	8000 Modo Eco / 5000 Modo Normale / 4000 Modo Massima Luminosità
	Obiettivo	F= 1,8, f= 4,78 mm
	Lens Offset [%]	75
	Correzione trapezoidale	+/- 10° manual horizontal / +/- 10° manual vertical
	Angolo di proiezione [°]	53,1
	Rapporto di proiezione	0,36: 1
	Distanza di proiezione [m]	0,1 – 0,51
	Dimensioni Schermo (diagonale) [cm] / [inch]	Massimo: 296,2 / 116"; Minimo: 155,2 / 61,5"
	zoom	1,4 x Zoom Digitale
	Focus	Manuale
	Risoluzioni supportate	1920 x 1200 (WUXGA); 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1600 x 1200 (UXGA); 1600 x 900 (WXGA+); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WXGA); 1360 x 768 (WXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC 21"); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 480 SDTV 576p/576i; 640 x 480 (VGA/MAC 13")
	Frequenza	Orizzontale: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz – 100 kHz); Verticale: 50 – 120 Hz
CONNETTIVITÀ	Computer analogico	Ingresso: 1 x Mini D-sub 15-pin, compatibile con Component (YPbPr) Uscita: 1 x mini D-sub 15 pin
	HDMI™	Ingresso: 1 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync); 1 x HDMI™ con supporto MHL
	Video	Ingresso: 1 x RCA
	Audio	Ingresso: 1 x RCA Stereo; 1 x Stereo Mini Jack 3,5 mm Uscita: 1 x 3,5 mm mini jack stereo (variabile)
	Microfono	Ingresso: 1 x 3,5 mm Stereo Mini Jack (Dynamic mic)
	Controllo	Ingresso PC: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (maschio)
	LAN	1 x RJ45; WLAN opzionale
	USB	1 x Tipo B; 2 x Tipo A (USB 2.0 velocità alta)
	Segnali Video	NTSC; NTSC 3.58; NTSC443; PAL; PAL 60; PALM; PALN; SECAM
TELECOMANDO	Telecomando	Auto Adjust; AV Mute; Controllo mouse opzionale e funzione Viewer; Fermoimmagine; Formato immagine; Funzione help; Help Eco Mode; ID set; Regolazione dell'immagine; Regolazione volume; Selezione Fonte Diretta; Zoom Digitale
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	Corrente elettrica	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
	Consumo di Energia [W]	227 (Normal) / 190 (Eco) / 3 (Network Stand-by) / 0.5 (Stand-by); 285 (Massima Luminosità)
CARATTERISTICHE MECCANICHE	Dimensioni (l x a x p) [mm]	378 x 112 x 428 (senza piede o ottica)
	Peso [kg]	5,5
	Rumore delle ventole [dB (A)]	27 / 27 / 35 (Eco / Normale / Massima Luminosità)
CONDIZIONI AMBIENTALI	Temperatura ambiente (operativa) [°C]	5 to 40
	Umidità ambiente (operativa) [%]	da 20 a 80 senza condensazione
	Temperatura di stoccaggio [°C]	-10 to 50
	Umidità di stoccaggio [%]	da 20 a 80 senza condensazione
ERGONOMIA	Sicurezza ed ergonomia	CE; Gost-R; RoHS; TUEVGS
	Altoparlanti [W]	1 x 20 (mono)
CARATTERISTICHE ADDIZIONALI	Caratteristiche Particolari	AMX Beacon; Auto Eco Mode; Auto Power ON/OFF; Barra di Sicurezza; Blocco Tasti; Carbon Savings Meter; Colour management; Comando a distanza e gestione attraverso LAN e RS232; Correzione colori della superficie di proiezione; Creston RoomView; Display USB; Funzione di spegnimento alimentazione; Funzione di spegnimento e accensione rapida; Funzione Zoom; Menu OSD in 29 lingue; Modalità High Altitude; Modello Test; NaViSet Administrator 2; Opzione Logo Utente; PJ LINK; Simulazione DICOM; Sistema di sicurezza password; Slot di protezione Kensington con password; Telecomando Virtuale; Timer spegnimento e accensione; Trasmissione Dati via LAN; USB Viewer per file JPEG; WLAN opzionale
GREEN FEATURES	Efficienza energetica	"Power Management" intelligente; Auto EDO Mode; Consumo di energia ridotto, 0,4W in standby; funzione AV mute 75 %; Pulsante Green one touch ECO e AV; Timer; Timer ECO; Vita di lampada più lunga
	Materiali ecologici	Imballaggi riciclabili al 100%; Imballo ECO; Manuali scaricabili in pdf
	Standard ecologici	compatibile RoHS; ErP compatibile
GARANZIA	Proiettori	3 years pan-European service
	Sorgente di Luce	6 mesi, max. 1000 ore
CONTENUTO DELL'IMBALLO	Contenuto della fornitura	Cavo di alimentazione (3 m); Cavo segnale Mini-D-SUB; Guida rapida di utilizzo l'uso; Kit per montaggio a muro NP04WK; Manuale (CD-ROM); Security Sticker; Telecomando IR (RD-469E)
ACCESSORI OPZIONALI	Accessori opzionali	DisplayNote; Lampada di ricambio (NP32LP); Modulo Wireless LAN (NP05LM2/4/5); Supporto a Muro, Manuale e Regolabile in Altezza PJ03WHM; Supporto a Muro, Mobile e Motorizzato NP02HM; PJ03MHA; Supporto a Muro, Motorizzato e Regolabile in Altezza PJ03WHA; Unità Interattiva (NP03WI)

<sup>1</sup> Conforme alla normativa ISO21118-2005

## TeachBox Modular



- Armadietto per conservare in sicurezza i cavi
- Adatto a qualsiasi LIM
- Gestione dei cavi
- Ribaltina poggia pc
- Adatto a notebook fino a 19 pollici

### DESCRIZIONE

*TeachBox è un armadietto di sicurezza per la conservazione in totale sicurezza del notebook utilizzato per la gestione della Lavagna Interattiva Multimediale.*

### CARATTERISTICHE

TeachBox è un armadietto di sicurezza per la conservazione in totale sicurezza del notebook utilizzato per la gestione della Lavagna Interattiva Multimediale.

Per questo motivo il mobiletto va installato a parete in posizione prossima alla LIM, in modo tale da permettere un veloce utilizzo del notebook aprendo semplicemente la ribaltina.

La caratteristica principale di TeachBox è la discesa servoassistita del ripiano d'appoggio, grazie all'ausilio di due pistoni a gas, che rendono sicuro e confortevole questo essenziale accessorio del kit LIM.

L'armadietto TeachBox permette al suo interno l'alloggiamento degli accessori del kit LIM (mouse, pennarelli) e la ricarica del notebook (per dimensioni fino a 19") grazie alla multipresa installabile (opzionale).

Il comodo vano inferiore, dotato di chiusura con pomello, permette il posizionamento dell'alimentatore e dei vari cavi di collegamento.

Grazie alla sua struttura in ferro garantisce la massima sicurezza delle attrezzature multimediali in uno spazio contenuto.

### SPECIFICHE TECNICHE

- Ripiano con discesa frizionata servoassistita, grazie all'ausilio di due pistoni a gas installati lateralmente, per l'apertura del vano superiore in totale sicurezza.
- Ripiano con doppia banda elastica per il fissaggio e la tenuta in sicurezza del notebook al ripiano.
- Predisposizione per n. 2 lucchetti.
- Angolari in gomma paracolpi (per la sicurezza degli utenti).
- Vano superiore per l'alloggiamento di multiprese specificatamente studiate e realizzate per il TeachBox (vedi mod. PowerBasi e PowerPlus)

- Struttura in ferro (verniciata con polveri epossidiche di alta qualità) spessore 1,5mm
- Finecorsa con asole per l'inserimento della banda di velcro utile al fissaggio del notebook al ripiano d'appoggio
- Serratura con chiave di sicurezza
- Vano inferiore con chiusura a pomello per il posizionamento dell'alimentatore ed il passaggio dei vari cavi di collegamento

#### **DIMENSIONI**

<b>Dimensione mobiletto</b>	LxPxH 600x130x600mm
<b>Dimensione ripiano</b>	LxH 600x420mm



GENE INFORMATICO S.R.L.  
VIA S. MARGHERITA, 36/A  
84129 SALERNO (SA)  
Tel: +390892961727  
Fax: +391786006383

e-mail:

AMMINISTRAZIONE@GENEINFORMATICO.IT



## VOSTRO 3559

### Nuovo Vostro 3559



#### Per il tuo lavoro. Nel tuo stile.

Produttività e stile si incontrano in questo notebook da 15" con scheda grafica HD di Intel® che ti permette di dar vita alle tue presentazioni su uno schermo Full HD.

#### Prestazioni al servizio della produttività

Potenza ed efficienza: l'ultimo processore Intel® Core™ garantisce un'operatività pratica e veloce per tutta la giornata di lavoro. Il processore a basso consumo regala potenza e prestazioni efficienti.

Schermo antiriflesso per una visione ottimale: lo schermo antiriflesso da 15,6" con risoluzione Full HD opzionale regala un'immagine estremamente nitida, perfetta per qualsiasi ambiente di lavoro.

Grandi quantità di spazio: nel disco rigido con 1 TB di capacità è possibile salvare e consultare presentazioni, documenti e file multimediali senza problemi di spazio.

**Garanzia :**  
24 mesi

#### PROCESSORE

Produttore	Intel	Tecnologia	Core i5	Velocità di clock	2,3 GHz	Modello del processore	i5-6200U
Bit	64 bit	Cache L2 Dimensioni Totali	3 MB				

#### MOTHERBOARD

Chipset	SoC (System on Chip)	Front Side Bus	0 MHz	Trusted Platform Module (TPM)	No		
---------	----------------------	----------------	-------	-------------------------------	----	--	--

#### RAM

RAM Installata	8 GB	RAM Massima	8 GB	Banchi RAM Totali	2	Banchi RAM Liberi	0
Frequenza	1.600 MHz	Tecnologia	DDR 3L	Tipologia	SO DIMM	Nome Modulo	PC3-10600
Numero pin	200						

#### MONITOR

Dimensioni	15,6 "	Retroilluminazione	LED	Tecnologia	LCD Matrice Attiva (TFT)	Tipologia	Opaco
Proporzione	16:9	Risoluzione Massima (Larghezza)	1.366 Px	Risoluzione Massima (Altezza)	768 Px	Risoluzione (Standard)	HD (1366x768)
Luminosità	200 nit	Contrasto	500 :1	Supporto Colori	16,7 Milioni		
Compatibile 3D	No	Touch screen	No	Caratteristiche Specifiche	Antiriflesso		

#### MEMORIA DI MASSA

Numero Supporti	1	Dimensione Tot. Supporti	500 GB	Tipologia Controller	SATA revision 1.0 (SATA 1.5 Gbit/s)	Dimensione Supporto 1	500 gb
Interfaccia Supporto 1	SATA revision 1.0 (SATA 1.5 Gbit/s)	Tipo Supporto 1	HDD (Hard Disk Drive)	Velocità Supporto 1	5.400 rpm		

#### AUDIO

Scheda Audio Integrata	<b>Sì</b>	Microfono Integrato	<b>Sì</b>	
------------------------	-----------	---------------------	-----------	--

#### GRAFICA

Produttore	<b>Intel</b>	Modello	<b>HD Graphics 520</b>	Integrata	<b>Sì</b>	Memoria Dedicata	<b>0 mb</b>
Memoria Massima	<b>0 mb</b>	Risoluzione Massima su Monitor Esterno (Larghezza)	<b>1.366 Px</b>	Risoluzione Massima su Monitor Esterno (Altezza)	<b>768 Px</b>	TV Tuner	<b>Sì</b>

#### WEBCAM

Webcam integrata	<b>Sì</b>	WebCam Risoluzione (Larghezza)	<b>1.280 Px</b>	WebCam Risoluzione (Altezza)	<b>720 Px</b>	Megapixel	<b>0,3</b>
Frame per secondo	<b>30</b>						

#### BATTERIA

Durata Batteria	<b>6 hr</b>	Numero celle	<b>4</b>	
-----------------	-------------	--------------	----------	--

#### SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE

S.o.	<b>Windows 10</b>	Versione S.O.	<b>Home</b>	Bit S.O.	<b>64</b>	Immagine Precaricata di Office (attivabile con PKC)	<b>Nessuna</b>
Versione Office	<b>Trial</b>	Durata antivirus incluso	<b>1 months</b>				

#### DIMENSIONI & PESO

Altezza	<b>25,6 cm</b>	Larghezza	<b>38,14 cm</b>	Profondità	<b>26,76 cm</b>	Peso senza imballo	<b>2,38 kg</b>
---------	----------------	-----------	-----------------	------------	-----------------	--------------------	----------------

#### LETTORI MEMORY/SMART CARD

Numero Formati	<b>1</b>	Compact Flash (CF)	<b>No</b>	Memory Stick (MS)	<b>No</b>	Memory Stick Duo (MSD)	<b>No</b>
Memory Stick PRO Duo (MSPD)	<b>No</b>	Memory Stick PRO-HG Duo (MSPDX)	<b>No</b>	Memory Stick Micro (M2)	<b>No</b>	Micro SD	<b>No</b>
Multimedia Card (MMC)	<b>No</b>	Reduced Size Multimedia Card (RS-MMC)	<b>No</b>	Secure Digital card (SD)	<b>Sì</b>	Secure Digital Mini (MSD)	<b>No</b>
xD-Picture Card (XD)	<b>No</b>	Solid State Disk (SSD)	<b>No</b>				

#### UNITÀ OTTICHE

Numero unità installate	<b>1</b>	Tipologia unità installata	<b>DVD±RW DL</b>	Velocità Lettura	<b>8 x</b>	Velocità Scrittura	<b>8 x</b>
Tipologie supporti leggibili	<b>CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL</b>	Tipologie supporti masterizzabili	<b>CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL</b>				

#### CONNESSIONI

Lan (rj45)	<b>Ethernet 10/100/1000</b>	Wireless (standard)	<b>802.11 ac</b>	Bluetooth	<b>Sì</b>	Bluetooth Versione	<b>4</b>
Porte USB 2.0	<b>2</b>	Porte USB 3.0	<b>1</b>	Porta HDMI	<b>No</b>	Porta VGA	<b>Sì</b>
Modem (Sì/No)	<b>No</b>	Firewire 400 (IEEE1394)	<b>No</b>	Firewire 800 (IEEE1394b)	<b>No</b>	External SATA	<b>No</b>
Porta Thunderbolt	<b>No</b>	Modulo SIM	<b>Non Presente</b>	Seriale (RS-232)	<b>No</b>	Dockability con connettore proprietario	<b>No</b>

#### TASTIERA E SISTEMA DI PUNTAMENTO

Tasti speciali	<b>0</b>	Sistema di puntamento	<b>TouchPad</b>	
----------------	----------	-----------------------	-----------------	--

#### GENERALE

Colore Primario	<b>Nero</b>	Materiale Chassis	<b>Metallo + Plastica + Policarbonato</b>	
-----------------	-------------	-------------------	---	--

**CERTIFICAZIONI**

Energy star

**SI**

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.






GENE INFORMATICO S.R.L.  
VIA S. MARGHERITA, 36/A  
84129 SALERNO (SA)  
Tel: +390892961727  
Fax: +391786006383  
e-mail:

AMMINISTRAZIONE@GENEINFORMATICO.IT



3Y NBD



#### ESTENSIONE DI GARANZIA PER DELL VOSTRO

Estensione a 3 anni Next Business Day, compatibile alle serie Inspiron 3546 e 3549 con garanzia base 1 anno Carry in


**Garanzia :**  
36 mesi

#### GENERALE

Tipo garanzia	Estensione	Tipologia	Notebook	Spec. tipologia	solo alcuni modelli	Lic. elettronica	Sì
Durata	36 months	Liv. di servizio	On-Site Next Business Day	Tempo servizio (gg x hr)	5x9		

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.

## Ergos



- Ritaglio posteriore: permette la respirazione lombare per un maggiore comfort
- Ampla seduta: massimizza il comfort e l'attenzione in classe
- Supporto lombare superiore: riduce l'affaticamento causato dallo star seduti tutto il giorno
- Anti-dondolo: l'angolo delle gambe posteriori offre una maggiore stabilità
- Bordi lisci: i bordi arrotondati del sedile sono progettati per un corretto angolo di flessione del ginocchio, aiutando la circolazione sanguigna.

### DESCRIZIONE

*Ergos è la seduta ergonomica, comoda e resistente!*

### CARATTERISTICHE

Le sedie sono costituite in un unico pezzo, totalmente prodotte in polipropilene con il metodo di iniezione di gas per una maggiore resistenza e durata.

- Leggere: Leggere per esser spostate e sistemate con facilità
- Resistenti: Maggiore resistenza agli urti, graffi e usura
- Lavabile: Design elegante per una pulizia semplice e veloce

- Versatile: Adatta per interni ed esterni
- 100% riciclabile: Prodotta in un materiale sicuro e non tossico
- Impilabile: Facile da trasportare e immagazzinare
- Sistema di collegamento integrato: Disponibile in 3 dimensioni
- Identificabile per la misura: l'identificazione della misura è fatta da un'impronta permanente in bassorilievo sui piedi.

### COLORI DISPONIBILI

100 Black Nero	446 Anthracite Antracite	432 Dark Grigio	427 Light Grey Grigio Chiaro	000 White Bianco
661 Deep Blue Blu Profondo	636 Light Blue Blu Chiaro	3425 Dark Green Verde Scuro	362 Light Green Verde Chiaro	1815 Tomato Red Rosso Tomate
1797 Bright Red Rosso Vivace	244 Pink Rosa	165 Orange Arancione	137 Dark Yellow Giallo Scuro	123 Bright Yellow Giallo Chiaro



Nero, Antracite, Polvere, Grigio chiaro, Bianco

Blu scuro, Celeste, Verde scuro, Verde chiaro, Bordeaux

Rosso, Rosa, Arancione, Giallo scuro, Giallo chiaro

## DIMENSIONI E MODELLI DISPONIBILI

### ergos big



REF.	DIM (cm)	WEIGHT (kg)
ERGOS 05	50 x 50 x 43	4,15
ERGOS 06	50 x 50 x 46	4,30
ERGOS 07	50 x 50 x 51	4,55

REF.	DIM (cm)	WEIGHT (kg)
ERGOS 05LG	50 x 50 x 43	4,15
ERGOS 06LG	50 x 50 x 46	4,30
ERGOS 07LG	50 x 50 x 51	4,55

### ergos



REF.	DIM (cm)	WEIGHT (kg)
ERGOS 03	46 x 49 x 36	3,21
ERGOS 04	46 x 49 x 41	3,41

REF.	DIM (cm)	WEIGHT (kg)
ERGOS 01	30 x 32 x 28	1,15
ERGOS 02	30 x 36 x 32	1,21



REF.	DIM (cm)	WEIGHT (kg)
ERGMI 01	75 x 60 x 47	3,30
ERGMI 02	75 x 60 x 54	3,30

SIZE 05  
TAILLE 05

SIZE 06  
TAILLE 06


SIZE 07  
TAILLE 07

EXCLUSIVE!



# BANCHI MODULARI TRAPEZZOIDALI E COLONNINA PORTATABLET

PLUS





L'AULA DIDATTICA CAMBIA FORMA, COMIONI LA CLASSE COME VUOI

**BANCHETTO MODULARE TRAPEZZOIDALE:** struttura colore Ral 9006 realizzata in tubolare Ø 28 con pannello frontale in metallo microforato e 2 ruote girevoli parte anteriore, dotato di cestello porta oggetti sotto il piano di lavoro. Le 2 ruote girevoli agevolano lo spostamento del banchetto permettendo di creare in modo agevole gruppi con numero di partecipanti variabili, in linea con le esigenze didattiche. Il piano di lavoro è realizzato in melaminico antigraffio sagomato con spigoli arrotondati e bordato in ABS sp. mm2, in linea con le normative vigenti in termini di sicurezza.

Colore standard del top, Grigio chiaro T010, bordo ABS 2mm. Argento o Bleu.  
Quantità minima ordinabile n. 20 PZ

Versione con top a scelta nei colori Argento T004, Bianco T005, Avorio T008, Bleu T024, Arancio T014, bordo ABS 2mm Argento o Bleu.  
Accro T014 con bordo abs 2mm Accro.  
Quantità minima ordinabile n. 20 PZ



NEW

WINPAD  
2in1



MEDIACOM

DualOS

Change your world with a click

Android 5.1  
+

Windows 10



Model: M-WPX211E

WINPAD<sup>10.1</sup> X211E

**WINPAD**  
2in1

**MEDIACOM**

#### SPECIFICATION

Memory	64GB internal flash 2GB RAM
Display	10.1" LCD capacitive touchscreen Multitouch 1280x800 - IPS
Processor	Intel® Atom™ Processor X5-Z8300 Quad Core 1.44 GHz (up to 1.84 GHz)
Architecture	64-bit
Networking	Wireless
Connection	Bluetooth 4.0
Audio Output	3.5 mm headphone
Additional Features	Cameras front 2.0Mpixel + rear 2.0Mpixel Built-in microphone Built-in speaker
PC Interface	Tablet: micro SD slot (max 128GB) + 1 micro USB 2.0 + 1 TV OUT Keyboard/Docking: 1 USB 2.0
Size & Weight	250x165x14 mm & 530 g 1050 with Keyboard
Operating System	Dual OS: Windows 10 Pro NA + Android 5.1
Power	Rechargeable Li-poly battery (6000mAh)

La memoria disponibile potrebbe essere inferiore al totale riportato nella scheda tecnica, perché il sistema operativo utilizza una parte di esso.  
Le applicazioni mostrate nelle immagini sono a puro scopo dimostrativo. Le immagini del prodotto sono da considerarsi indicative.  
Le caratteristiche riportate nella scheda potrebbero cambiare senza preavviso e non sono da considerarsi impegnative per la fornitura del prodotto.

*Dual OS*

Change your world with a click




Tastiera docking  
inclusa nella confezione

Android 5.1

+

Windows 10



CPU  
Processor



Front 2.0Mpx  
Rear 2.0Mpx



Display 10.1" - IPS  
1280x800



Connection



Battery  
6000mAh

64 GB

Memory

2 GB

RAM

micro SD  
TV OUT

Interface

Quad Core  
up to 1.84 GHz

System

Wi-Fi

Networking

FOLLOW US ON




Video HD cable is optional (code MCHDM18). Playback of 1080p FULLHD TV will only be possible if the movie was created in high resolution (1080p).  
In any case the result of the video playback may be affected by the quality of the playback source or by the speed and condition of the network to which you are connected. To read books under ePub format use the E-book reader function included.

**COD. M-WPX21 1E**  
**EAN: 8028153072561**



## LiberCloud



## LiberCloud + My Tests

### DESCRIZIONE

*LiberCloud è lo strumento di creazione, gestione e condivisione dei contenuti online e offline.*

### CARATTERISTICHE

LiberCloud è una piattaforma web based che permette la produzione e la pubblicazione, in maniera autonoma, di documenti multimediali fruibili con tablet, computer e smartphone.

Il **Canvas** è il cuore di LiberCloud. Il Canvas è un oggetto HTML polifunzionale facilmente creabile tramite un'interfaccia simile ai software delle LIM, che consente di lavorare velocemente e facilmente per ottenere:

- un'animazione (con o senza audio);
- un'area di interazione asincrona (Canvas modificabile);
- un'area di interazione di più utenti sincrona (Canvas Condiviso);
- un'immagine nuova (Canvas screenshot);
- una domanda valutabile all'interno dei Test (domanda aperta Canvas o chiusa Canvas associativo).


Gli utenti inoltre hanno la possibilità di raggruppare i documenti in libri detti "LiberBook" che una volta realizzati si possono condividere online come webbook o scaricare nei tablet come ebook (consultabili così anche offline).

Il Canvas mantiene tutte le sue caratteristiche native di animazione anche nel contesto ebook (offline).

Gli utenti, anche senza specifiche competenze informatiche, possono realizzare i propri ebook scegliendo tra diversi formati grafici (template) messi a disposizione.

Gli utenti possono scegliere come condividere tutti i materiali pubblicati e creati: possono essere privati, condivisi solo con determinati utenti o gruppi di utenti o aperti a chiunque, seguendo la filosofia del Social Network.

Gli utenti possono creare gruppi nei quali condividere le proprie pubblicazioni.




#### Formazione flessibile e collaborativa che coinvolge ... docenti e discenti

Multi mediale è un punto della formazione contemporanea: armonizza i mezzi e le metodologie, crea ambienti di lavoro e di studio, integra le risorse, favorisce la partecipazione del discente, promuove la collaborazione, la cooperazione, la cooperazione, la cooperazione. È un punto di incontro tra la tecnologia e la pedagogia. LiberCloud è una piattaforma indispensabile per gli autori di contenuti multimediali. I contenuti creati dal formatore o dai discenti potranno essere condivisi, distribuiti e riutilizzati da chiunque. L'apprendimento risale così facilitato. La piattaforma LiberCloud è a valore aggiunto che manca nell'apprendimento tradizionale: progettare, creare, condividere, collaborare e ottenere un valido feedback.

Prodotto da

MyLiberCloud

#### LiberCloud - Le principali funzioni



Ogni documento, LiberPage, può racchiudere contenuti differenti creati da qualsiasi utente: testo, elementi multimediali, Canvas, link, quiz a risposta multipla, file allegati, slideshow (caroselli di immagini ed audio).

Il sistema consente inoltre di definire dei ruoli, ad esempio Docenti e Studenti. I docenti possono assegnare dei compiti a studenti singoli o a gruppi, e valutarli appena sono hanno completati.

E' possibile anche dare accesso alla piattaforma a singole organizzazioni/scuole. Ogni organizzazione ha la possibilità di:

- Designare uno o più gruppi di utenti a cui dare accesso alle proprie pubblicazioni
- Scegliere un gruppo di utenti che ha la possibilità di pubblicare "ufficialmente" per l'organizzazione stessa
- Personalizzare graficamente la propria pagina personale, gli attributi legati ai documenti e le categorie di organizzazione dei documenti

## FUNZIONI PRINCIPALI DI LIBERCLOUD

- Creare *LiberPage* multimediali contenenti in un'unica pagina testo, immagini, audio, video, esercizi completabili, link, Canvas, file allegati e slideshow (caroselli di immagini ed audio).
- Creare *LiberBook* multimediali: trascinare diverse *LiberPage* create o scaricate per ottenere un ebook personale utilizzabile offline.
- Annotare e condividere note, appunti personali e commenti su tutto il materiale pubblicato, sui diversi contenuti della *LiberPage* e sui *LiberBook*.
- Salvare nel cloud tutto il materiale prodotto e ricercarlo facilmente
- Scaricare *LiberBook*, *LiberPage* e ebook creati e condivisi da altri utenti.

- Definire il ruolo dell'utente (ad es. Docente e Studente)
- Assegnare compiti agli studenti e valutarli, importando poi la valutazione.
- Indicare e semplificare la ricerca di *Assett*, *LiberPage* e *LiberBook*.
- Preparare la *Borsa* di lavoro per poter scaricare tutto il materiale necessario ogni giorno e visualizzare il materiale assegnato e i compiti svolti.
- Utilizzare gli innovativi *Canvas* per creare e riprodurre annotazioni dinamiche e modificabili e altamente compatibili (html5).

## LIBERCLOUD MY TESTS

La funzione di gestione dei Test in LiberCloud supporta i sondaggi in tempo reale e consente di fornire risultati aggregati, a livello di classe e singoli risultati, nonché le linee di tendenza.

**LiberCloud My Tests offre il migliore e più semplice strumento per la creazione, condivisione e gestione di Test, Quiz e Sondaggi per monitorare e valutare i progressi degli studenti!**


E' possibile creare facilmente test e sondaggi, condividerli con gli studenti (uno per uno o con tutta la classe) e raccogliere le loro risposte in tempo reale per valutare la comprensione e le competenze acquisite.

E' possibile creare test con una grande varietà di tipologie di domande:

- Domande a risposta multipla (con una o più risposte corrette);
- Domande Vero/Falso o Sì/No;
- Testi con parole omesse;
- Associazioni tra parole e/o figure;
- Domande aperte;
- Voti e sondaggi;
- Domande precedentemente create.

E' possibile gestire i risultati dei test e dei sondaggi per singolo corso di studi o per studente, scegliere un punteggio pesato per ogni domanda, definire il tempo massimo per il test, randomizzare le domande, correggere le risposte aperte, pubblicare le valutazioni finali, misurare i progressi dello studente durante un corso di studio, esportare i risultati in file csv e visualizzare i trend con dei grafici automatici.

I Test creati possono essere assegnati facilmente agli alunni che riceveranno anche una mail di notifica per la partecipazione.





## LIBERCLOUD CANVAS CONDIVISO


La licenza **Canvas Condiviso** consente di condividere il lavoro con altri utenti, ovunque siano e in tempo reale!

Non importa dove siano gli studenti (in classe, a casa, ecc.), basta una connessione ad internet ed è possibile lavorare in contemporanea collaborando sullo stesso Canvas in più utenti ed in differenti modalità: visualizzazione o interazione.

Gli utenti sono invitati alla sessione Canvas Condiviso dal docente tramite notifica e da quel momento la condivisione dello stesso Canvas è attiva per tutti.

Il Canvas Condiviso mostra a tutti i partecipanti il nome dell'utente che sta lavorando e terminata la sessione è possibile salvare e riutilizzare il Canvas come Asset all'interno della propria libreria.

## L'APP LIBERCANVAS




Con l'app **LiberCanvas** disponibile per iOS e Android, nell'iTunes Store e Play Store, è possibile creare Canvas dinamici con la possibilità di registrare non solo lo schermo ma anche l'audio dal microfono: dei veri e propri tutorial!

L'app è utilizzabile anche **offline** e una volta creato il Canvas è possibile salvarlo in locale nel tablet oppure caricarlo in LiberCloud per poterlo condividere o inserire in qualsiasi LiberPage.

L'app consente di condividere i Canvas con gli alunni in modalità offline! Basta la connessione ad una stessa rete wireless (internet non necessario) e il docente potrà creare Canvas, inviarli agli alunni chiedendo loro di modificarli, e ricevere nuovamente i lavori di tutti gli alunni, visualizzare il loro monitor.

Inoltre è possibile importare all'interno del Canvas immagini, Canvas di LiberCloud, file da Dropbox, pagine web.






VC65

## VivoPC VC65

### Design Compatto ed elegante



ASUS VivoPC è un PC compatto ideale per un utilizzo con applicazioni per la produttività individuale e l'intrattenimento domestico. L'altezza contenuta e un ingombro inferiore alle dimensioni di una custodia DVD consentono di posizionare ASUS VivoPC negli spazi più ridotti. Inoltre, l'elegante cover metallica fa sì che questo dispositivo si integri perfettamente in ambienti quali lo studio o il soggiorno. ASUS VivoPC è dotato della tecnologia audio ASUS SonicMaster che assicura un'incredibile qualità sonora, mentre il collegamento Wi-Fi 802.11AC ad elevate prestazioni permette una perfetta visione in streaming di video in Full HD.

Seppur compatto, ASUS VivoPC offre possibilità di espandibilità: Supporto alla tecnologia Vivo DualBay che permette di supportare fino a due dischi di storage da 2,5"

**Garanzia :**  
12 mesi



Piccolo per dimensioni, grande per il business

### PROCESSORE

Produttore	Intel	Tecnologia	Core i3	Velocità di clock	3,2 GHz	Modello del processore	i3-6100T
Bit	64 bit	Cache L2 Dimensioni Totali	3 mb				

### MOTHERBOARD

Chipset	Intel H110	Front Side Bus	0 MHz	Socket	Non Presente		
---------	------------	----------------	-------	--------	--------------	--	--

### RAM

RAM Installata	4 GB	RAM Massima	16 GB	Banchi RAM Totali	2	Banchi RAM Liberi	1
Frequenza	1.600 MHz	Tecnologia	DDR 3L	Tipologia	SO-DIMM	Nome Modulo	PC3-10600
Dual Channel	No						

### MEMORIA DI MASSA

Numero Supporti	1	Storage	500 GB	Tipologia Controller	SATA revision 2.0	Storage 1	500 GB
Interfaccia Supporto 1	SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s)	Tipo Supporto 1	HDD (Hard Disk Drive)	Velocità Supporto 1	5.400 rpm		

### AUDIO

Canali	2						
--------	---	--	--	--	--	--	--

### GRAFICA

Integrata	Si	Produttore	Intel	Modello	HD Graphics	Memoria Dedicata	0 MB
Memoria Massima	0 MB	Risoluzione Massima (Larghezza)	0 Px	Risoluzione Massima (Altezza)	0 Px		

### VIDEO

Connettori	1 HDMI, 1 VGA, 1 Displayport	Scheda TV	No	Scheda acquisizione	No		
------------	------------------------------	-----------	----	---------------------	----	--	--

				video		
--	--	--	--	-------	--	--

# SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE

S.o.	<b>Windows 10</b>	Versione S.O.	<b>Home</b>	Bit S.O.	<b>64</b>	Immagine Preinstallata di Office (attivabile con PKC)	<b>Nessuna</b>
Durata antivirus incluso	<b>0 months</b>						

# LETTORI MEMORY/SMART CARD

Card reader	<b>4 in 1</b>	
-------------	---------------	--

# UNITÀ OTTICHE

Numero unità installate	<b>1</b>	Tipologia unità installata	<b>DVD-RW</b>	Velocità Lettura	<b>8 x read</b>	Velocità Scrittura	<b>8 x write</b>
Tipologie supporti leggibili	<b>CD-R, CD-RW, DVD-RAM, DVD±R, DVD±RW</b>	Tipologie supporti masterizzabili	<b>CD-R, CD-RW, DVD-RAM, DVD±R, DVD±RW</b>	Caratteristiche Specifiche	<b>Tray-in Supermulti DVD RW 8X</b>		

# CONTROLLER

LAN (velocità)	<b>10/100/1000</b>	LAN (Numero)	<b>1</b>	Raid	<b>No</b>	
----------------	--------------------	--------------	----------	------	-----------	--

# ALIMENTATORE

Potenza	<b>90 W</b>	
---------	-------------	--

# CONNETTORI/PORTE

Ps/2	<b>0</b>	USB frontali	<b>2</b>	USB posteriori	<b>4</b>	Porte USB 3.0	<b>4</b>
Audio - frontali	<b>0</b>	Audio - posteriori	<b>0</b>	Firewire 400 (IEEE1394) - frontali	<b>0</b>	Firewire 400 (IEEE1394) - posteriori	<b>0</b>
Firewire 800 (IEEE1394b) - frontali	<b>No</b>	Firewire 800 (IEEE1394b) - posteriori	<b>No</b>	PCI	<b>0</b>	PCI-Express 1x	<b>0</b>
PCI-Express 16x	<b>0</b>	Porte Parallele	<b>0</b>	Porte SATA	<b>0</b>	Porte Seriali	<b>1</b>
Altri Connettori / Porte	<b>1 x COM</b>						

# GENERALE

GENERALE							
Colore Primario	Grigio	Tonalità colore primario	Scuro	Case	Ultra Small Form Factor (USFF)		
Ventole Case	non presente			Bluetooth	Si	Wireless (standard)	802.11 a/b/g/n/ac
Mouse	Ottico USB	Tastiera	Standard Usb	Altoparlanti	No		
Caratteristiche Specifiche	Vesa Mount						

# CERTIFICAZIONI

CE	<b>Sì</b>	
----	-----------	--

# DIMENSIONI & PESO

Altezza Pc	<b>61,9 mm</b>	Larghezza Pc	<b>197,5 mm</b>	Profondità Pc	<b>196,3 mm</b>	Peso senza imballo	<b>2,2 Kg</b>
------------	----------------	--------------	-----------------	---------------	-----------------	--------------------	---------------

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.



GENE INFORMATICO S.R.L.  
VIA S. MARGHERITA, 36/A  
84129 SALERNO (SA)  
Tel: +390892961727  
Fax: +391786006383

e-mail:

AMMINISTRAZIONE@GENEINFORMATICO.IT



ACX11-000310MS

#### ESTENSIONE DI GARANZIA 2 ANNI VIVO PC ASUS (Locale=Italy) (1 + 2)



Estensione di garanzia 2 anni aggiuntivi per VivoPC ASUS che hanno già 1 anno di garanzia, da attivare entro 360 giorni dall'acquisto dell'VivoPc. Formula door-to-door, che prevede il ritiro e la riconsegna del prodotto a domicilio a mezzo corriere espresso con tempi medi d'intervento di 5 giorni lavorativi esclusi i tempi necessari per il ritiro, il trasporto e la restituzione dell'VivoPc, nonché per l'approvvigionamento di eventuali componenti compromessi. Tale termine è da considerarsi indicativo e non perentorio.


(Si somma alla garanzia base per raggiungere 3 anni massimo di garanzia.)


**Garanzia :**  
24 mesi

#### GENERALE

Tipo garanzia	Estensione	Tipologia	PC	Spec. tipologia	solo alcuni modelli	Lic. elettronica	Si
Durata	24 months	Liv. di servizio	Pick-Up and Return	Tempo servizio (gg x hr)	5x8		
Altre specifiche	La tempistica stimata per la durata del servizio è da considerarsi indicativo e non perentorio.						

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.

 > TRACKBALL & MOUSE > ALBA COMBO



ALBA Combo



**Codice prodotto:** HWOFF05

La tastiera Visionkeys è una tastiera espansa e i tasti sono il doppio del normale, utile nei casi di difficoltà motorie per l'introduzione alla letto-scrittura.

**Alba Combo**

---

### **Visionkeys - Tastiera espansa Colorata**

La tastiera Visionkeys è una tastiera espansa e i tasti sono il doppio del normale, utile nei casi di difficoltà motorie per l'introduzione alla letto-scrittura.

La particolarità della tastiera colorata consiste di avere dei tasti che identificano le consonanti di colore verde, le vocali con il rosa, i numeri in rosso, i tasti di controllo in blu ed il resto in giallo.

### **Kidsball trackball**

KIDSBALL è una trackball pensata appositamente per i bambini di età prescolare.


Permette di muovere il puntatore ruotando la sfera di grande diametro posta al centro della base dello strumento.

Con questo strumento la mano non compie movimenti ampi sul piano.

La tastiera può essere con sfondo bianco o nero a seconda della disponibilità

---

l i s t i n o   0 6 / 2 0 1 2



X  
I  
S  
O  
9001

## ESIX DESCRIZIONE TECNICA

Il programma di arredo serie "ESIX" con gamba a ponte aperta, nasce per gestire lo spazio secondo le esigenze di ogni operatore e le necessità di ogni tipo di lavoro. Creato appositamente per conferire la massima versatilità all'ufficio moderno, permettendo di rimodulare in continuo lo spazio operativo. Non un solo ufficio, ma tante possibilità in una, per elevare al massimo la dinamicità e soprattutto la produttività. Una vera e propria stazione di lavoro al servizio di chi vuole lavorare con successo.

### Struttura

Gambe a ponte portante realizzate mediante tubo di acciaio avente sezione mm.70x20 e mm. 3 di spessore verniciate a polveri epox. Colori RAL 9006 Argento e Bianco. Alle estremità inferiori sono inserite apposite scarpette in ABS con alloggiato in livellatore di altezza e possono essere utilizzate sia come gamba iniziale e terminale che come gamba centrale condivisa.

Le gambe sono unite tra loro da due travi fisse realizzate da profilo aperto avente sezione rettangolare mm.40x25 e mm. 3 di spessore verniciate a polveri epox. Colore RAL 9006 fissate alla gamba tramite 8 viti 6MA.

Le travi sono predisposte per l'applicazione di apposite canaline sia singole che doppie per il passaggio e deposito cavi, l'aggancio delle travi provenienti dagli elementi laterali dattilo a filo piano e l'applicazione di supporti CPU e schermi frontali.

### Piani e raccordi

Realizzati con pannello di particelle legno sp. mm 25 nobilitato in melaminico classe E1 a bassa emissione di formaldeide secondo le norme EN, classe di reazione al fuoco 2<sup>^</sup>, bordati e rifiniti perimetralmente con bordo ABS sp.mm 2 arrotondato. I piani sono fissati alla struttura in più punti tramite viti 6MA avvitate alle bussole in metallo inserite sotto il piano. Ai piani possono essere applicate, previa foratura, degli accessori (optionals) per il passaggio di cavi.

I raccordi ed i piani terminali in melaminico, sono agganciati alla struttura delle scrivanie mediante apposite staffe di aggancio metalliche.

### Schermi

Realizzati con pannello di particelle legno sp. mm 18 nobilitato in melaminico classe E1 a bassa emissione di formaldeide secondo le norme EN, classe di reazione al fuoco 2<sup>^</sup>, bordati e rifiniti perimetralmente con bordo ABS sp.mm 2 arrotondato. Gli schermi sono fissati alla struttura e al piano tramite apposite staffe o morsetti in metallo verniciati a polveri epox. Colore RAL 9006 Argento.

### Cassettiere

Due sono le tipologie:

La prima: ha la struttura realizzata con pannello di particelle legno sp. mm 18 nobilitato in melaminico classe E1 a bassa emissione di formaldeide secondo le norme EN, classe di reazione al fuoco 2<sup>^</sup>, disponibile di colore Argento o bianco, rifinita perimetralmente con bordo ABS sp.mm 0.6, top superiore rifinito con bordo ABS sp.mm. 2, il tutto supportato da 4 ruote Ø 50 colore nero

I frontali montati a battuta sui fianchi sono realizzati con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato melaminico e rifinito con bordo ABS sp. mm. 2, disponibili in tutti i colori di serie.

La cassettera è dotata di cassetti in metallo prof. Cm. 50 e serratura centralizzata con sistema antiribaltamento, le guide scorrevoli sono del tipo in metallo con cuscinetti in nylon dotati di fine corsa in estrazione e self-closing in chiusura.


La seconda: ha la struttura realizzata con pannello di particelle legno sp. mm 18 nobilitato in melaminico classe E1 a bassa emissione di formaldeide secondo le norme EN, classe di reazione al fuoco 2<sup>^</sup>, rifinita perimetralmente con bordo ABS sp.mm 2, il tutto supportato da 4 ruote Ø 60 colore argento o cromate.

I frontali montati a filo fianchi sono realizzati con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato melaminico e rifinito con bordo ABS sp. mm.2, in colore con la struttura.


La cassettera è dotata di cassetti in metallo prof. Cm. 50 e vaschetta porta cancelleria con serratura centralizzata e sistema antiribaltamento, le guide scorrevoli sono del tipo in metallo con cuscinetti in nylon dotati di fine corsa in estrazione e self-closing in chiusura.




- • • • •
- • • • •
- • • • •
- • • • •




2E22



2E23



2E25



2D28  
certificazione  
UNI EN 1335